

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181407 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2567XL 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Schreinerei Christoph Schneider
Am Erlenbach 1
89367 Waldstetten
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Schreinerei Christoph Schneider
Am Erlenbach 1
89367 Waldstetten
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16121/04.24

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Küchenschrank

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Schneider-Küchensysteme

Technical Data:

Die sicherheitsrelevanten Anforderungen nach DIN EN 16121:2024, Prüfstufe 1 - Allgemeine Verwendung - sind eingehalten

Ersetzt Zertifikat S_60148292_0001

Gültig bis: 2030-05-20

Date of expiry:

Gültig ab: 2025-05-21

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-05-21

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181407 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2567XL 001

Produkt *Product:* Küchenschrank

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Schneider-Küchensysteme

Möbel-Korpuse verdübelt und verleimt; bestehend aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19 mm dick.

Korpus-Vorderkanten mit Schmalflächen (ABS), 2 mm dick, beschichtet; weitere Korpus-Schmalflächen (ABS) 0,8/1 mm beschichtet.

- Unterschrank mit Rückwand in Hartfaser, 5 mm, melaminbeschichtet; optional mit Spanplatte 8 mm melaminbeschichtet.
Auszüge bis 60 cm Breite mit Auszugsführungen 40 kg / Auszüge > 60 cm Breite mit Auszugsführungen 70 kg Belastbarkeit. Auszugsführungs verschraubt mit Korpus-Seite mittels 4/5 x Euroschraube 6,3 x 14 mm
- Oberschränke mit Metall-Schrankaufhänger; Oberschrank-Rückwände in Spanplatte, 8 mm, melaminbeschichtet.
Schrankaufhänger in Metall; verschraubt mit Korpus-Seite mittels 2x Euroschraube 6,3 x 16 mm
- Einlegeboden in 19 mm Spanplatte, melaminbeschichtet, Vorderkante 2 mm ABS-Kante; ab 800 mm Korpus-Breite, Einlegeboden in MDF 22 mm dick; alternativ Einlegeboden in 19 mm Tischlerplatte
- Einlegeböden auf 4 Bodenträger Ø 5 mm mit Dorn
- Fronten in Spanplatte, 19 mm dick; melaminbeschichtet; Schmalflächen in 2 mm Dickkante
- Sockelfüße aus Kunststoff, höhenverstellbar



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181407 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE2567XL 001

Produkt *Product:* Küchenschrank

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Schneider-Küchensysteme - Produktumfang:

Beschreibung:	Höhe mm	Breite von/bis mm	Tiefe mm
Unterschrank als Regal, zur Bestückung mit Schubkästen oder Drehtüren	725	300-1000	555
Unterschrank als Eckschrank zur Bestückung mit Eckschrankbeschlag	725	800-1000	555
Unterschrank zur Bestückung mit Apothekerauszug	725	300	555
Spülenunterschrank mit fester Blende und Drehtüren	725	400-1000	555
Unterschrankwinkelblende für Eckverbindung	725	100-100	100
Stellfuß d= 80 mm - Abstützung Arbeitsplatte	700-860		
Sockelblende mit Sockeldichtprofil	100-160		19
Arbeitsplatte Tiefe 600 - 1200 mm			
Hängeschrank - offenes Regal - Bestückung mit Drehtüren aus Holz oder ESG-Glas	725	300-800	325
Hängeschrank als Eckschrank	725	300-800	325
Hängeschrank zur Aufnahme einer Dunstabzugshaube	725	600	325
Schubkasten mit Vollauszug Blendhöhe 120 / 240 / 360 mm			
Drehtüre links, rechts für Unterschrank	595-720	300-600	19
Blende mit Hohlwanddose vorbereitet - Einbau bauseitiger Schukosteckdose	120	300-1000	19
Hochschrank mit festen Fächern, zur Bestückung mit Türen und Schubkästen	2030	300-1000	19

